



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

Número del producto 58175

UFI UFI: 5NKS-K0PV-900S-PGFP

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados Uso industrial. Uso profesional. Recubrimiento.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor Univar Solutions Spain SA
GRAN VIA DE HOSPITALET 16-20 PLANTA 3
08902 HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA
+34 932291005
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h)

Número de teléfono de emergencia nacional Instituto Nacional de Toxicología: + 34 91 562 04 20 (Sola usar en caso de emergencia sanitaria)

Sds No. 58175

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (CE 1272/2008)

Peligros físicos Flam. Liq. 2 - H225

Riesgos para la salud Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304

Peligros ambientales Aquatic Chronic 2 - H411

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia

Peligro

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

Indicaciones de peligro

H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos preventivos

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.
P331 NO provocar el vómito.
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar espuma, dióxido de carbono, polvo seco o niebla de agua para la extinción.
P391 Recoger el vertido.

UFI

UFI: 5NKS-K0PV-900S-PGFP

Contiene

DISTILLATES (PETROLEUM), LIGHT DISTILLATE HYDROTREATING PROCESS, LOW-BOILING, TITANIUM TETRABUTANOLATE, OCTANO

2.3. Otros peligros

Product is a static accumulator Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB. La sustancia / mezcla no contiene componentes que se considere que tienen propiedades de alteración endocrina de acuerdo con el artículo 57 (f) de REACH o el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 a niveles de 0,1% o superiores.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

DISTILLATES (PETROLEUM), LIGHT DISTILLATE
HYDROTREATING PROCESS, LOW-BOILING

>= 82.0 - <= 88.0 %

Número CAS: 68410-97-9

Número CE: 270-093-2

Número de Registro REACH: 01-
2120082608-48-XXXX

Estimación de toxicidad aguda (oral):> 5000 mg/kg

Estimación de toxicidad aguda (dérmica):> 2000 mg/kg

Estimación de toxicidad aguda (inhalación):> 5.61 mg/l4 horasVapor

Clasificación

Flam. Liq. 2 - H225

Skin Irrit. 2 - H315

STOT SE 3 - H336

Asp. Tox. 1 - H304

Aquatic Chronic 2 - H411

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED**TITANIUM TETRABUTANOLATE****>= 4.0 - <= 6.0 %**

Número CAS: 5593-70-4

Número CE: 227-006-8

Número de Registro REACH: 01-
2119967423-33-XXXX

ETA: Estimación de Toxicidad Aguda.Oral4220mg/kg

ETA: Estimación de Toxicidad Aguda.dérmico5300mg/kg

ETA: Estimación de Toxicidad Aguda.Inhalación11mg/l4horaPolvo/niebla

Clasificación

Flam. Liq. 3 - H226

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Dam. 1 - H318

STOT SE 3 - H335, H336

ORTOSILICATO DE TETRAKIS(2-BUTOXIETILO)**>= 4.0 - <= 6.0 %**

Número CAS: 18765-38-3

Número CE: 242-560-0

Número de Registro REACH: 01-
2120761533-55-XXXX

Estimación de toxicidad aguda (oral):> 2000 mg/kg

Estimación de toxicidad aguda (dérmica):> 2000 mg/kg

Clasificación

Skin Irrit. 2 - H315

STOT RE 2 - H373

OCTANO**>= 0.1 - <= 1.4 %**

Número CAS: 111-65-9

Número CE: 203-892-1

Factor M (agudo) = 1

Factor M (crónico) = 1

Estimación de toxicidad aguda (oral):> 5000 mg/kg

Estimación de toxicidad aguda (dérmica):> 2000 mg/kg

Estimación de toxicidad aguda (inhalación):> 24.88 mg/l4 horasVapor

Clasificación

Flam. Liq. 2 - H225

Skin Irrit. 2 - H315

STOT SE 3 - H336

Asp. Tox. 1 - H304

Aquatic Acute 1 - H400

Aquatic Chronic 1 - H410

El texto completo para todas las indicaciones de peligro se muestra en la Sección 16.

**Comentarios sobre la
composición**

La información está de acuerdo con las últimas directivas de la CE.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios**4.1. Descripción de los primeros auxilios****Información general**

Personal de primeros auxilios deben llevar equipo de protección apropiado durante cualquier rescate. Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad.

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

Inhalación	Lleve a la persona afectada al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posición confortable para respirar. Enjuagar la nariz y la boca con agua. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.
Ingestión	Enjuagar la boca con agua. No induzca el vómito a menos que sea bajo la dirección de personal médico. Obtenga atención médica inmediatamente.
Contacto con la piel	En caso de contacto con la piel, quítese inmediatamente la ropa contaminada y lávese inmediata y abundantemente con agua. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar. Proporcionar ducha cerca de los lugares de trabajo.
Contacto con los ojos	Enjuague inmediatamente con abundante agua. Retire las lentes de contacto y separe bien los párpados. Continúe enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar. Las quemaduras químicas deben ser tratadas por un médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Inhalación	Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede provocar una dificultad respiratoria parecida al asma. La sobreexposición puede causar los siguientes efectos adversos: Depresión del sistema nervioso central. Irritación de las vías respiratorias superiores.
Ingestión	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en la vía respiratorias. Entrada en los pulmones después de la ingestión o el vómito puede causar neumonía química.
Contacto con la piel	Provoca irritación cutánea. Dolor. Enrojecimiento.
Contacto con los ojos	Provoca lesiones oculares graves. Puede causar daño permanente si el ojo no se riega inmediatamente. Puede causar quemaduras químicas en los ojos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico	Tratamiento sintomático. En caso de duda, solicite atención médica inmediatamente.
-----------------------------	--

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados	Extinguir con los siguientes medios: Espuma resistente al calor. Dióxido de carbono (CO ₂). Químicos secos, tierra, dolomita etc.
Medios de extinción inadecuados	No utilizar chorros de agua a presión como extintor, puede extender el incendio.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Riesgos específicos	Líquido y vapores muy inflamables. En caso de incendio y calentamiento, se pueden formar vapores/gases tóxicos. Puede atravesar una distancia importante a la fuente del encendido, para retroceder la ignición. Los contenedores pueden explotar violentamente o explotar cuando se calientan, debido al crecimiento excesivo de la presión. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
Productos de combustión peligrosos	La descomposición térmica o la combustión pueden liberar óxido de carbono u otros gases o vapores tóxicos. Óxido(s) de metal. Formaldehyde Óxidos de las siguientes sustancias: Carbono. Silicio.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas protectoras durante la lucha contra el fuego	No se dará curso sin formación apropiada o que suponga un riesgo personal. Enfríe los recipientes expuestos al calor con agua pulverizada y retirarlos de la zona del incendio si puede hacerse sin riesgos. No utilizar chorros de agua a presión como extintor, puede extender el incendio. Detener y recoger el agua de extinción. Evitar el derrame o el vertido en desagües, alcantarillas o cursos de agua. Evacuar el área.
---	--

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales Suministrar una ventilación adecuada. Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad. Siga las precauciones de manejo seguro descrito en esta hoja de datos de seguridad. Evite la inhalación de vapores y el contacto con la piel y los ojos. Eliminar todas las fuentes de ignición. Conectar tierra/enlace equipotencial del recipiente y equipo de recepción. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar el derrame o el vertido en desagües, alcantarillas o cursos de agua.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones ambientales Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No verter en desagües o cursos de agua o en el suelo. Los derrames o la descarga incontrolada en cursos de agua deben ser reportados inmediatamente a la Agencia de Medio Ambiente u otra autoridad competente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Absorber derrames con un material inerte, húmedo, no combustible. Use spray de agua para reducir los vapores. Recoger y colocar en recipientes de eliminación de residuos adecuados y sellar firmemente. Etiquetar los recipientes que contengan residuos y materiales contaminados y retirar del área tan pronto como sea posible.

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones Para la protección personal, ver Sección 8. Para la eliminación de residuos, ver Sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones de uso Suministrar una ventilación adecuada. Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad. Siga las precauciones de manejo seguro descrito en esta hoja de datos de seguridad. Evite la inhalación de vapores y el contacto con la piel y los ojos. El contenedor debe ser cerrado herméticamente cuando no está en uso. Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Evitar derrames. Evitar su liberación al medio ambiente. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos. Residuos de productos retenidos en recipientes vacíos pueden ser peligrosos. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antivandélico. Conectar tierra/enlace equipotencial del recipiente y equipo de recepción. Deben prevenirse la electricidad estática y la formación de chispas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Precauciones de almacenamiento Almacene en el recipiente original herméticamente cerrado, en un lugar seco, fresco y lugar bien ventilado. Solo almacenar en contenedores etiquetados. Guarde bajo llave. El contenedor debe ser cerrado herméticamente cuando no está en uso. Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignición. Almacenar alejado de los siguientes materiales: Agentes oxidantes fuertes. Peróxido orgánico Sólido inflamable. Sustancia pirofórica Calentamiento espontáneo En contacto con el agua emite gases inflamables Explosivo Clase 2: Gases.

7.3. Usos específicos finales

Uso específico final(es) Los usos identificados para este producto están detallados en la Sección 1.2.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

Comentarios sobre los ingredientes

No conocido limite de exposición para ingrediente(s).

DISTILLATES (PETROLEUM), LIGHT DISTILLATE HYDROTREATING PROCESS, LOW-BOILING (CAS: 68410-97-9)

DNEL	Trabajadores - Inhalación; Corta duración Efectos sistemicos: 1286.4 mg/m ³
	Trabajadores - Inhalación; Corta duración Efectos locales: 1066.67 mg/m ³
	Trabajadores - Inhalación; Larga duración Efectos sistemicos: 1.9 mg/m ³
	Trabajadores - Inhalación; Larga duración Efectos locales: 837.5 mg/m ³
	Consumidor - Inhalación; Corta duración Efectos sistemicos: 1152 mg/m ³
	Consumidor - Inhalación; Corta duración Efectos locales: 640 mg/m ³
	Consumidor - Inhalación; Larga duración Efectos sistemicos: 0.41 mg/m ³
	Consumidor - Inhalación; Larga duración Efectos locales: 178.57 mg/m ³

ORTOSILICATO DE TETRAKIS(2-BUTOXIETILO) (CAS: 18765-38-3)

DNEL	Trabajadores - dérmico; Larga duración Efectos sistemicos: 25 mg/kg/dia
	Trabajadores - Inhalación; Larga duración Efectos sistemicos: 44 mg/m ³
	Consumidor - dérmico; Larga duración Efectos sistemicos: 12.5 mg/kg/dia
	Consumidor - Inhalación; Larga duración Efectos sistemicos: 10.9 mg/m ³
	Consumidor - Oral; Larga duración Efectos sistemicos: 12.5 mg/kg/dia

PNEC	agua dulce; 10 mg/l
	Agua marina; 1 mg/l
	STP; 463 mg/l
	Sedimento (de agua dulce); 63.6 mg/kg
	Sedimento (de agua marina); 6.4 mg/kg
	Suelo; 0.570 mg/kg

TITANIUM TETRABUTANOLATE (CAS: 5593-70-4)

DNEL	Trabajadores - Inhalación; Larga duración Efectos sistemicos: 127 mg/m ³
	Consumidor - dérmico; Larga duración Efectos sistemicos: 37.5 mg/kg/dia
	Consumidor - Inhalación; Larga duración Efectos sistemicos: 152 mg/m ³
	Consumidor - Oral; Larga duración Efectos sistemicos: 3.75 mg/kg/dia

PNEC	agua dulce; 0.08 mg/l
	Agua marina; 0.008 mg/l
	Liberación intermitente; 2.25 mg/l
	Suelo; 0.017 mg/kg
	Sedimento (de agua marina); 0.007 mg/kg
	Sedimento (de agua dulce); 0.069 mg/kg
	STP; 65 mg/l

OCTANO (CAS: 111-65-9)

DNEL	Trabajadores - dérmico; Larga duración Efectos sistemicos: 773 mg/kg/dia
	Trabajadores - Inhalación; Larga duración Efectos sistemicos: 2035 mg/m ³
	Consumidor - dérmico; Larga duración Efectos sistemicos: 699 mg/kg/dia
	Consumidor - Inhalación; Larga duración Efectos sistemicos: 608 mg/m ³
	Consumidor - Oral; Larga duración Efectos sistemicos: 699 mg/kg/dia

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

PNEC

agua dulce; 0.01 mg/l
Liberación intermitente; 0.04 mg/l
Agua marina; 0.01 mg/l
STP; 0.16 mg/l
Sedimento (de agua dulce); 4 mg/kg
Sedimento (de agua marina); 4 mg/kg
Suelo; 1.6 mg/kg

8.2 Controles de la exposición

Equipo especial de protección



Controles técnicos apropiados Suministrar una ventilación adecuada. Como este producto contiene ingredientes con límites de exposición, los recintos de proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería deben ser utilizados para mantener la exposición del trabajador por debajo de todos los límites legales o recomendados, si su uso genera polvo, humos, gas, vapor o niebla.

Protección de los ojos/la cara Gafas que cumpla con las normas aprobadas debe ser usadas cuando una evaluación del riesgo indica que el contacto visual es posible. Se debe usar la siguiente protección: Usar gafas protectoras contra salpicaduras químicas. Equipo de protección personal para la protección de ojos y cara debe cumplir con la Norma Europea EN166.

Protección de las manos El tipo más adecuado se debe elegir en colaboración con el proveedor/fabricante de guantes, que pueden proporcionar información sobre el tiempo de penetración del material de los guantes. Los guantes seleccionados deben tener un tiempo de paso de al menos 2 horas. Polietileno clorado (CPE) Neopreno. Goma de nitrilo. Polietileno. Cloruro de polivinilo (PVC). Caucho de Viton (caucho de flúor). Alcohol de polivinilo (PVA). Goma butílica. Grosor: > 0.35 mm Para proteger las manos de los productos químicos, los guantes deben cumplir con estándar europeo EN374.

Otra protección de piel y cuerpo Usar ropa apropiada para prevenir la contaminación de la piel.

Medidas de higiene No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse al terminar cada turno de trabajo y antes de comer, fumar y usar el baño. Quítese la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comer. Instalaciones para lavado de ojos y ducha de emergencia deben estar disponibles cuando se manipule este producto.

Protección respiratoria Debe ser usada protección respiratoria que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es posible la inhalación de contaminantes. Asegúrese de que todo el equipo de protección respiratoria es adecuado para el uso previsto y tiene marcado 'CE'. Si la ventilación es insuficiente, debe ser usada una protección respiratoria adecuada. Filtro de vapores orgánicos. Filtro combinado, tipo A2/P2. EN 136/140/141/145/143/149

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia	Líquido.
Color	Rosa.
Olor	Solvente.
Umbral del olor	Información no disponible.
pH	No aplicable. Insoluble en agua.

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

Punto de fusión	Información no disponible.
Punto de fluidez	Información no disponible.
Punto de congelación	No determinado.
Punto de ebullición inicial y rango	> 100°C @ 760 mm Hg
Punto de inflamación	13°C Taza cerrada Tag.
Índice de evaporación	Información no disponible.
Factor de evaporación	Información no disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	No aplicable.
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosión	Información no disponible.
Otros inflamabilidad	Información no disponible.
Presión de vapor	Información no disponible.
Densidad de vapor	Información no disponible.
Densidad relativa	0.76
Densidad aparente	Información no disponible.
Solubilidad(es)	Insoluble en agua.
Coefficiente de reparto	Información no disponible.
Temperatura de autoignición	Información no disponible.
Temperatura de descomposición	Información no disponible.
Viscosidad	1 mm ² /s @ 25°C
Propiedades de explosión	No está considerado como explosivo.
Explosivo bajo la influencia de una llama	Información no disponible.
Propiedades oxidantes	No cumple con los criterios para ser clasificadas como oxidantes.

9.2. Otros datos

Índice refractivo	Información no disponible.
Tamaño de partícula	No aplicable.
Peso molecular	Información no disponible.
Volatilidad	Información no disponible.
Concentración de saturación	Información no disponible.
Temperatura crítica	Información no disponible.
Compuestos orgánicos volátiles	Información no disponible.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

Reactividad No hay conocimiento de peligros de reactividad asociados con este producto.

10.2. Estabilidad química

Estabilidad Estable a temperatura ambiente normal y cuando es usado como se recomienda.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones peligrosas Los siguientes materiales pueden reaccionar con el producto: Agentes oxidantes fuertes. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Líquido y vapores muy inflamables.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles

Materiales que deben evitarse Agentes oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos La descomposición térmica o la combustión pueden liberar óxido de carbono u otros gases o vapores tóxicos. Óxido(s) de metal. Formaldehyde Óxidos de las siguientes sustancias: Silicio. Carbono.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda - oral

Notas (oral DL₅₀) Este producto tiene una baja toxicidad. No determinado. La información dada es aplicable al ingrediente principal. DL₅₀ > 5000 mg/kg, Oral, Rata Valor estimado.

Toxicidad aguda - dérmica

Notas (dérmico DL₅₀) No determinado. La información dada es aplicable al ingrediente principal. DL₅₀ > 2000 mg/kg, dérmico, Valor estimado.

Toxicidad aguda - inhalación

Notas (inhalación CL₅₀) No determinado.

Corrosión/irritación dérmica

Corrosión/irritación dérmica Provoca irritación cutánea. Dolor. Enrojecimiento.

Daño/irritación ocular grave

Daño/irritación ocular graves Provoca lesiones oculares graves. Puede causar daño permanente si el ojo no se riega inmediatamente.

Sensibilización respiratoria

Sensibilización respiratoria Información no disponible.

Sensibilización dérmica

Sensibilización de la piel La información dada es aplicable al ingrediente principal. No sensibilizante. Cobaya

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad - in vitro Información no disponible.

Carcinogenicidad

Carcinogenicidad Información no disponible.

Toxicidad para la reproducción

Toxicidad para la reproducción - fertilidad Información no disponible.

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

Toxicidad para la reproducción - Desarrollo

Información no disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

STOT - exposición única

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

STOT - Exposición repetida

Información no disponible.

Peligro de aspiración

Peligro de aspiración

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en la vía respiratorias. Entrada en los pulmones después de la ingestión o el vómito puede causar neumonía química.

Toxicocinética

La sustancia / mezcla no contiene componentes que se considere que tienen propiedades de alteración endocrina de acuerdo con el artículo 57 (f) de REACH o el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 a niveles de 0,1% o superiores.

Inhalación

Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede provocar una dificultad respiratoria parecida al asma. La sobreexposición puede causar los siguientes efectos adversos: Depresión del sistema nervioso central. Irritación de las vías respiratorias superiores.

Ingestión

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en la vía respiratorias. Entrada en los pulmones después de la ingestión o el vómito puede causar neumonía química.

Contacto con la piel

Provoca irritación cutánea. Dolor. Enrojecimiento.

Contacto con los ojos

Provoca lesiones oculares graves. Puede causar daño permanente si el ojo no se riega inmediatamente. Puede causar quemaduras químicas en los ojos.

Información toxicológica sobre los componentes

DISTILLATES (PETROLEUM), LIGHT DISTILLATE HYDROTREATING PROCESS, LOW-BOILING

Toxicidad aguda - oral

Notas (oral DL₅₀)

Esta información se basa en datos de prueba de productos similares. DL₅₀ > 5000 mg/kg, Oral, Rata OECD 401

Toxicidad aguda - dérmica

Notas (dérmico DL₅₀)

Esta información se basa en datos de prueba de productos similares. DL₅₀ > 2000 mg/kg, dérmico, Rata OECD 402

Toxicidad aguda - inhalación

Notas (inhalación CL₅₀)

Esta información se basa en datos de prueba de productos similares. CL₅₀ > 5.61 mg/l, 4 horas, Vapor Rata

Corrosión/irritación dérmica

Corrosión/irritación dérmica

Provoca irritación cutánea.

Daño/irritación ocular grave

Daño/irritación ocular graves

Esta información se basa en datos de prueba de productos similares. Puede causar irritación temporal de los ojos.

Sensibilización respiratoria

Sensibilización respiratoria

Información no disponible.

Sensibilización dérmica

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

Sensibilización de la piel Esta información se basa en datos de prueba de productos similares. No sensibilizante. Cobaya

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad - in vitro Esta información se basa en datos de prueba de productos similares. Negativo

Carcinogenicidad

Carcinogenicidad Información no disponible.

Toxicidad para la reproducción

Toxicidad para la reproducción - fertilidad Esta información se basa en datos de prueba de productos similares. No hay evidencia de toxicidad reproductiva en estudios con animales

Toxicidad para la reproducción - Desarrollo Esta información se basa en datos de prueba de productos similares. No hay evidencia de toxicidad reproductiva en estudios con animales

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

STOT - exposición única Puede provocar somnolencia o vértigo.

Órganos diana Sistema nervioso central

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

STOT - Exposición repetida Información no disponible.

Peligro de aspiración

Peligro de aspiración Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en la vía respiratorias.

Toxicocinética La sustancia / mezcla no contiene componentes que se considere que tienen propiedades de alteración endocrina de acuerdo con el artículo 57 (f) de REACH o el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 a niveles de 0,1% o superiores.

Inhalación Puede provocar somnolencia o vértigo. Gas o vapor en altas concentraciones pueden irritar el sistema respiratorio. La sobreexposición puede causar los siguientes efectos adversos: Depresión del sistema nervioso central.

Ingestión Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en la vía respiratorias.

Contacto con la piel Provoca irritación cutánea.

Contacto con los ojos Puede causar irritación temporal de los ojos.

TITANIUM TETRABUTANOLATE

Toxicidad aguda - oral

Toxicidad oral aguda (DL₅₀) 4.220,0 mg/kg

Especies Rata

Notas (oral DL₅₀) DL₅₀ 4200 mg/kg, Oral, Rata

ETA oral (mg/kg) 4.220,0

Toxicidad aguda - dérmica

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

Toxicidad dérmica aguda 5.300,0
(DL₅₀ mg/kg)

Especies Conejo

Notas (dérmico DL₅₀) DL₅₀ 5300 mg/kg, dérmico, Conejo

ETA dérmico (mg/kg) 5.300,0

Toxicidad aguda - inhalación

Toxicidad aguda por inhalación (CL₅₀ polvo/niebla mg/l) 11,0

Especies Rata

Notas (inhalación CL₅₀) CL₅₀ 11 mg/l, 4 horas, Polvo/niebla Rata

ETA inhalación (polvo/niebla mg/l) 11,0

Corrosión/irritación dérmica

Datos en animales Provoca irritación cutánea. El contacto prolongado con la piel puede causar enrojecimiento e irritación.

Daño/irritación ocular grave

Daño/irritación ocular graves Provoca lesiones oculares graves. Puede causar daño permanente si el ojo no se riega inmediatamente.

Sensibilización respiratoria

Sensibilización respiratoria Información no disponible.

Sensibilización dérmica

Sensibilización de la piel No sensibilizante. Ratón

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad - in vitro Información no disponible.

Carcinogenicidad

Carcinogenicidad Información no disponible.

Toxicidad para la reproducción

Toxicidad para la reproducción - fertilidad Información no disponible.

Toxicidad para la reproducción - Desarrollo Información no disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

STOT - exposición única Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.

Órganos diana Sistema nervioso central Tracto respiratorio

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

STOT - Exposición repetida Información no disponible.

Peligro de aspiración

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

Peligro de aspiración	No se prevé que represente peligro por aspiración, basado en su estructura química.
Toxicocinética	La sustancia / mezcla no contiene componentes que se considere que tienen propiedades de alteración endocrina de acuerdo con el artículo 57 (f) de REACH o el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 a niveles de 0,1% o superiores.
Inhalación	Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.
Ingestión	Síntomas gastrointestinales, incluyendo malestar estomacal.
Contacto con la piel	Provoca irritación cutánea.
Contacto con los ojos	Provoca lesiones oculares graves. Puede causar daño permanente si el ojo no se riega inmediatamente.

ORTOSILICATO DE TETRAKIS(2-BUTOXIETILO)

Toxicidad aguda - oral

Notas (oral DL₅₀) DL₅₀ > 2000 mg/kg, Oral, Rata

Toxicidad aguda - dérmica

Notas (dérmico DL₅₀) DL₅₀ > 2000 mg/kg, dérmico, Rata Extrapolación de datos

Toxicidad aguda - inhalación

Notas (inhalación CL₅₀) A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Corrosión/irritación dérmica

Datos en animales Provoca irritación cutánea. Enrojecimiento.

Daño/irritación ocular grave

Daño/irritación ocular graves No irritante. Conejo

Sensibilización respiratoria

Sensibilización respiratoria Información no disponible.

Sensibilización dérmica

Sensibilización de la piel No sensibilizante. Cobaya

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad - in vitro Información no disponible.

Carcinogenicidad

Carcinogenicidad Información no disponible.

Toxicidad para la reproducción

Toxicidad para la reproducción - fertilidad No hay evidencia de toxicidad reproductiva en estudios con animales

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

STOT - exposición única No está clasificado como tóxico en un órgano objetivo específico después de una sola exposición.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

STOT - Exposición repetida	Puede provoca daños en los órganos (Sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas en caso de ingestión.
Órganos diana	Sangre
<u>Peligro de aspiración</u>	
Peligro de aspiración	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. No se prevé que represente peligro por aspiración, basado en su estructura química.
.	
Toxicocinética	La sustancia / mezcla no contiene componentes que se considere que tienen propiedades de alteración endocrina de acuerdo con el artículo 57 (f) de REACH o el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 a niveles de 0,1% o superiores.
Inhalación	Gas o vapor en altas concentraciones pueden irritar el sistema respiratorio.
Ingestión	Puede causar molestias si se ingiere. Puede provoca daños en los órganos (Sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas en caso de ingestión.
Contacto con la piel	Provoca irritación cutánea.
Contacto con los ojos	Puede causar irritación temporal de los ojos.

OCTANO

Toxicidad aguda - oral

Notas (oral DL₅₀)	Esta información se basa en datos de prueba de productos similares. DL ₅₀ > 5000 mg/kg, Oral, Rata
-------------------------------------	---

Toxicidad aguda - dérmica

Notas (dérmico DL₅₀)	Esta información se basa en datos de prueba de productos similares. DL ₅₀ > 2000 mg/kg, dérmico, Rata
--	--

Toxicidad aguda - inhalación

Notas (inhalación CL₅₀)	CL ₅₀ > 24.88 mg/l, 4 horas, Vapor Rata OECD 403
---	---

Corrosión/irritación dérmica

Corrosión/irritación dérmica	Provoca irritación cutánea. Enrojecimiento. Sequedad y/o agrietamiento.
-------------------------------------	---

Daño/irritación ocular grave

Daño/irritación ocular graves	Puede causar irritación temporal de los ojos.
--------------------------------------	---

Sensibilización respiratoria

Sensibilización respiratoria	Información no disponible.
-------------------------------------	----------------------------

Sensibilización dérmica

Sensibilización de la piel	Esta información se basa en datos de prueba de productos similares. No sensibilizante. Cobaya
-----------------------------------	---

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad - in vitro	Esta información se basa en datos de prueba de productos similares. Negativo
---------------------------------	--

Carcinogenicidad

Carcinogenicidad	Información no disponible.
-------------------------	----------------------------

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

Toxicidad para la reproducción

Toxicidad para la reproducción - fertilidad Esta información se basa en datos de prueba de productos similares. No hay evidencia de toxicidad reproductiva en estudios con animales

Toxicidad para la reproducción - Desarrollo Esta información se basa en datos de prueba de productos similares. No hay evidencia de toxicidad reproductiva en estudios con animales

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

STOT - exposición única Puede provocar somnolencia o vértigo.

Órganos diana Sistema nervioso central

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

STOT - Exposición repetida Información no disponible.

Peligro de aspiración

Peligro de aspiración Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en la vía respiratorias.

Toxicocinética La sustancia / mezcla no contiene componentes que se considere que tienen propiedades de alteración endocrina de acuerdo con el artículo 57 (f) de REACH o el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 a niveles de 0,1% o superiores.

Inhalación Gas o vapor en altas concentraciones pueden irritar el sistema respiratorio. Puede provocar somnolencia o vértigo.

Ingestión Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en la vía respiratorias.

Contacto con la piel Provoca irritación cutánea.

Contacto con los ojos Puede causar irritación temporal de los ojos.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Información ecológica sobre los componentes

DISTILLATES (PETROLEUM), LIGHT DISTILLATE HYDROTREATING PROCESS, LOW-BOILING

Ecotoxicidad Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

TITANIUM TETRABUTANOLATE

Ecotoxicidad Los componentes del producto no están clasificados como peligrosos para el medio ambiente. Sin embargo, los grandes derrames o frecuentes puedan tener efectos nocivos sobre el medio ambiente.

ORTOSILICATO DE TETRAKIS(2-BUTOXIETILO)

Ecotoxicidad No se espera que el producto sea peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, los grandes derrames o frecuentes puedan tener efectos nocivos sobre el medio ambiente.

OCTANO

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

Ecotoxicidad Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos muy duraderos.

12.1. Toxicidad

Toxicidad Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Información ecológica sobre los componentes

DISTILLATES (PETROLEUM), LIGHT DISTILLATE HYDROTREATING PROCESS, LOW-BOILING

Toxicidad Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Toxicidad acuática aguda

Toxicidad aguda - Peces LL₅₀, 96 horas: 10 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Toxicidad aguda - invertebrados acuáticos EL₅₀, 48 hours: 4.6 mg/l, Daphnia magna

Toxicidad aguda - plantas acuáticas Esta información se basa en datos de prueba de productos similares.
CE₅₀, 72 horas: 3.1 mg/l, Algas, Pseudokirchneriella subcapitata
OECD 201
, NOELR 72 horas: 0.5 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
OECD 201

Toxicidad acuática crónica

Toxicidad crónica - Peces etapa de la vida temprana Esta información se basa en datos de prueba de productos similares.
, NOELR 14 días: 2.6 mg/l, Pimephales promelas (Carpita cabezona)

Toxicidad crónica - invertebrados acuáticos Esta información se basa en datos de prueba de productos similares.
, NOELR 21 días: 2.6 mg/l, Daphnia magna

TITANIUM TETRABUTANOLATE

Toxicidad No se considera tóxico para los peces.

ORTOSILICATO DE TETRAKIS(2-BUTOXIETILO)

Toxicidad No se considera tóxico para los peces.

Toxicidad acuática aguda

Toxicidad aguda - Peces CL₅₀, 96 horas: > 201 mg/l, Brachydanio rerio (pez cebra)
OECD 203

Toxicidad aguda - invertebrados acuáticos No es tóxico en el límite de solubilidad en agua.
CE₅₀, 48 horas: > 90 mg/l, Daphnia magna

Toxicidad aguda - plantas acuáticas ErC₅₀, 72 horas: > 161 mg/l, Scenedesmus subspicatus

OCTANO

Toxicidad Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos muy duraderos.

Toxicidad acuática aguda

C(E)L₅₀ 0.1 < L(E)C₅₀ ≤ 1

Factor M (agudo) 1

Toxicidad aguda - Peces CL₅₀, 96 horas: 0.42 mg/l, Oryzias latipes (Medaka)

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

Toxicidad aguda - invertebrados acuáticos	CE ₅₀ , 48 horas: 0.3 mg/l, Daphnia magna
Toxicidad aguda - plantas acuáticas	, 72 horas: > 1.1 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
<u>Toxicidad acuática crónica</u>	
NOEC	0.01 < NOEC ≤ 0.1
Degradabilidad	No son rápidamente degradables
Factor M (crónico)	1
Toxicidad crónica - invertebrados acuáticos	NOEC, 21 días: 0.17 mg/l, Daphnia magna

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad No existen datos sobre la degradabilidad de este producto.

Información ecológica sobre los componentes

DISTILLATES (PETROLEUM), LIGHT DISTILLATE HYDROTREATING PROCESS, LOW-BOILING

Persistencia y degradabilidad	No existen datos sobre la degradabilidad de este producto.
--------------------------------------	--

TITANIUM TETRABUTANOLATE

Persistencia y degradabilidad	No existen datos sobre la degradabilidad de este producto.
--------------------------------------	--

ORTOSILICATO DE TETRAKIS(2-BUTOXIETILO)

Persistencia y degradabilidad	El producto es fácilmente biodegradable.
Biodegradación	- Degradación 83%: OECD 301B

OCTANO

Persistencia y degradabilidad	El producto es fácilmente biodegradable.
Biodegradación	- Degradación > 60%: 20 días

12.3. Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación No hay datos sobre la bioacumulación.

Coefficiente de reparto Información no disponible.

Información ecológica sobre los componentes

DISTILLATES (PETROLEUM), LIGHT DISTILLATE HYDROTREATING PROCESS, LOW-BOILING

Potencial de bioacumulación	Potencialmente bioacumulativas.
------------------------------------	---------------------------------

TITANIUM TETRABUTANOLATE

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

Potencial de bioacumulación La bioacumulación es improbable.

Coeficiente de reparto log Pow: 0.88 Valor estimado.

ORTOSILICATO DE TETRAKIS(2-BUTOXIETILO)

Potencial de bioacumulación No hay datos sobre la bioacumulación.

OCTANO

Potencial de bioacumulación Potencialmente bioacumulativas. FBC: 198.7, Pez de agua marina

Coeficiente de reparto log Pow: 5.15 Extrapolación de datos

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad No existen informaciones.

Información ecológica sobre los componentes

DISTILLATES (PETROLEUM), LIGHT DISTILLATE HYDROTREATING PROCESS, LOW-BOILING

Movilidad No existen informaciones.

TITANIUM TETRABUTANOLATE

Movilidad No existen informaciones.

ORTOSILICATO DE TETRAKIS(2-BUTOXIETILO)

Movilidad No existen informaciones.

OCTANO

Movilidad Información no disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Resultados de la evaluación PBT y mPmB Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

Información ecológica sobre los componentes

DISTILLATES (PETROLEUM), LIGHT DISTILLATE HYDROTREATING PROCESS, LOW-BOILING

Resultados de la evaluación PBT y mPmB Esta sustancia no está clasificada como PBT o vPvB según los criterios actuales de la UE.

TITANIUM TETRABUTANOLATE

Resultados de la evaluación PBT y mPmB Esta sustancia no está clasificada como PBT o vPvB según los criterios actuales de la UE.

ORTOSILICATO DE TETRAKIS(2-BUTOXIETILO)

Resultados de la evaluación PBT y mPmB Esta sustancia no está clasificada como PBT o vPvB según los criterios actuales de la UE.

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

OCTANO

**Resultados de la
evaluación PBT y mPmB**

Esta sustancia no está clasificada como PBT o vPvB según los criterios actuales de la UE.

12.6. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos

La sustancia / mezcla no contiene componentes que se considere que tienen propiedades de alteración endocrina de acuerdo con el artículo 57 (f) de REACH o el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 a niveles de 0,1% o superiores.

Información ecológica sobre los componentes

DISTILLATES (PETROLEUM), LIGHT DISTILLATE HYDROTREATING PROCESS, LOW-BOILING

Otros efectos adversos

La sustancia / mezcla no contiene componentes que se considere que tienen propiedades de alteración endocrina de acuerdo con el artículo 57 (f) de REACH o el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 a niveles de 0,1% o superiores.

TITANIUM TETRABUTANOLATE

Otros efectos adversos

La sustancia / mezcla no contiene componentes que se considere que tienen propiedades de alteración endocrina de acuerdo con el artículo 57 (f) de REACH o el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 a niveles de 0,1% o superiores.

ORTOSILICATO DE TETRAKIS(2-BUTOXIETILO)

Otros efectos adversos

La sustancia / mezcla no contiene componentes que se considere que tienen propiedades de alteración endocrina de acuerdo con el artículo 57 (f) de REACH o el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 a niveles de 0,1% o superiores.

OCTANO

Otros efectos adversos

La sustancia / mezcla no contiene componentes que se considere que tienen propiedades de alteración endocrina de acuerdo con el artículo 57 (f) de REACH o el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 a niveles de 0,1% o superiores.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Información general

Los residuos se clasifican como residuos peligrosos. No perforar ni quemar, ni siquiera cuando está vacío.

Métodos de eliminación

Eliminar los residuos a un vertedero autorizado de acuerdo con los requisitos de la Autoridad de eliminación de residuos locales.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

General

Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad.

14.1. Número ONU

N ° ONU (ADR/RID)

1993

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

N ° ONU (IMDG)	1993
N ° ONU (ICAO)	1993
N ° ONU (ADN)	1993

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Nombre apropiado para el transporte (ADR/RID)	LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE DISTILLATES (PETROLEUM), LIGHT DISTILLATE HYDROTREATING PROCESS, LOW-BOILING, OCTANO)
Nombre apropiado para el transporte (IMDG)	LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE DISTILLATES (PETROLEUM), LIGHT DISTILLATE HYDROTREATING PROCESS, LOW-BOILING, OCTANO)
Nombre apropiado para el transporte (ICAO)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS DISTILLATES (PETROLEUM), LIGHT DISTILLATE HYDROTREATING PROCESS, LOW-BOILING, OCTANE)
Nombre apropiado para el transporte (ADN)	LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE DISTILLATES (PETROLEUM), LIGHT DISTILLATE HYDROTREATING PROCESS, LOW-BOILING, OCTANO)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase ADR/RID	3
Código de clasificación ADR/RID	F1
Etiqueta ADR/RID	3
Clase IMDG	3
Clase/división ICAO	3
Clase ADN	3

Etiquetas de Transporte



14.4. Grupo de embalaje

Grupo empaquetado ADR/RID	II
Grupo empaquetado IMDG	II
Grupo empaquetado ICAO	II
Grupo empaquetado ADN	II

14.5. Peligros para el medio ambiente

Sustancia contaminante peligrosa/contaminante marino



14.6. Precauciones particulares para los usuarios

SmE	F-E, S-E
Categoría de transporte ADR	2
Código de acción de emergencia	•3YE

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

Número de Identificación de Riesgos (ADR/RID) 33

Código de restricción del túnel (D/E)

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC No aplicable.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Legislación de la UE Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre de 2006, relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas (REACH) (modificada).
Reglamento (CE) n ° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (modificada).
Este producto puede afectar los reglamentos de almacenamiento SEVESO.
REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN de 18 de junio de 2020

Restricciones (Anexo XVII Reglamento 1907/2006) CAUTION - Chemical may be subject to REACH RESTRICTIONS - see Annex XVII. Este producto es/contiene una sustancia que se incluye en el Reglamento (CE) n ° 1907/2006 (REACH) Anexo XVII - RESTRICCIONES A LA FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y USO DE DETERMINADAS SUSTANCIAS Y MEZCLAS Y ARTÍCULOS. Número de entrada: 3

Directiva Seveso – Control de riesgos inherentes a los accidentes graves P5c E2

15.2. Evaluación de la seguridad química

Ninguna evaluación de la seguridad química has sido llevada a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

Abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

ETA: Estimación de Toxicidad Aguda.
 ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
 ADN: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores.
 CAS: Chemical Abstracts Service.
 DNEL: Nivel sin efecto derivado.
 IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
 IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas.
 Kow: Coeficiente de reparto octanol-agua.
 LC50: Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas.
 LD50: Dosis letal para el 50% de la población de pruebas (Dosis Letal Mediana).
 PBT: Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica.
 PNEC: Concentración prevista sin efecto.
 REACH: Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos Reglamento (CE) nº 1907/2006.
 RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
 mPmB: Muy persistente y muy bioacumulable.
 IARC: Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer.
 MARPOL 73/78: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, de 1973, modificado por el Protocolo de 1978.
 cATpE: Estimación puntual de la toxicidad aguda.
 FBC: Factor de bioconcentración.
 DBO: Demanda bioquímica de oxígeno.
 EC₅₀: La concentración efectiva de un producto químico cuyo efecto corresponda al 50% de la respuesta máxima.
 LOAEC: Concentración más baja con efecto adverso observado.
 LOAEL: Nivel más bajo con efecto adverso observado.
 NOAEC: Concentración sin efecto adverso observado.
 NOAEL: Nivel sin efecto adverso observado.
 NOEC: Concentración sin efecto observado.
 LOEC: Concentración con efecto mínimo observado.
 DMEL: Nivel derivado con efecto mínimo.
 EL50: límite de exposición 50
 hPa: Hektopaskal
 LL50: Cargando letal cincuenta
 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
 POW: Coeficiente de reparto de agua OL-OC charla: prisionero de guerra
 Aparato de respiración autónomo: SCBA
 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales STP
 COV: Compuestos Orgánicos Volátiles

Abreviaciones y acrónimos de la clasificación

Acute Tox. = Toxicidad aguda
 Aquatic Acute = Peligroso para el medio ambiente acuático (agudo)
 Aquatic Chronic = Peligroso para el medio ambiente acuático (a largo plazo)

Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos

La información del proveedor.

Procedimientos de clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008

Flam. Liq. 2 - H225: En base a los datos del test. Skin Irrit. 2 - H315: Método de cálculo. Eye Dam. 1 - H318: Método de cálculo. STOT SE 3 - H336: Método de cálculo. Asp. Tox. 1 - H304: Método de cálculo. Aquatic Chronic 2 - H411: Método de cálculo.

Comentarios de revisión

NOTA: Las líneas dentro del margen indican cambios significativos respecto a la revisión anterior.

DOWSIL PR 1200 RTV PRIME COAT RED

Fecha de revisión	19/05/2023
Número de versión	3.000
Fecha de remplazo	11/02/2023
Número SDS	58175
Estado de SDS	Aprobado.
Indicaciones de peligro en su totalidad	H225 Líquido y vapores muy inflamables. H226 Líquidos y vapores inflamables. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H373 Puede provoca daños en los órganos (Sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas en caso de ingestión. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Firma	Lisa Bland

Esta información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para dicho material, usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. Esta información es, para su conocimiento y entendimiento de la empresa, exacta y fiable a partir de la fecha indicada. Sin embargo, ninguna garantía o representación se hace a la exactitud, fiabilidad o integridad. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas informaciones para su propio uso particular.