



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD MAXICHECK DCL 3 INDICATOR A

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto MAXICHECK DCL 3 INDICATOR A

Número del producto 55381

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados Industrial application

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor Univar
C/ Goya
115-6ª Planta
Madrid
+91 309 63 63
+91 309 63 40
sds@univar.com

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h)

Sds No. 55381

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (CE 1272/2008)

Peligros físicos Flam. Liq. 3 - H226

Riesgos para la salud Eye Dam. 1 - H318 STOT SE 3 - H336

Peligros ambientales No Clasificado

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictograma



Palabra de advertencia Peligro

Indicaciones de peligro
H226 Líquido y vapores inflamables.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

MAXICHECK DCL 3 INDICATOR A

Consejos preventivos

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
 P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
 P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
 P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
 P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
 P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
 P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
 P501 Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo con las normas nacionales.

Contiene

PROPAN-1-OL

2.3. Otros peligros

No existen informaciones.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

PROPAN-1-OL		>=10%<25%
Número CAS: 71-23-8	Número CE: 200-746-9	Número de Registro REACH: 01-2119486761-29-XXXX
Clasificación Flam. Liq. 2 - H225 Eye Dam. 1 - H318 STOT SE 3 - H336		

El texto completo para todas las indicaciones de peligro se muestra en la Sección 16.

Comentarios sobre la composición

La información está de acuerdo con las últimas directivas de la CE.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Inhalación	Lleve a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Enjuagar la nariz y la boca con agua. Cuando la respiración es difícil, el personal adecuadamente entrenado puede administrar oxígeno. Obtenga atención médica.
Ingestión	Enjuagar la boca con agua. No induzca el vómito a menos que sea bajo la dirección de personal médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Proporcionar mucha agua para beber. Obtenga atención médica.
Contacto con la piel	Quitar la ropa contaminada inmediatamente y lavar la piel con agua y jabón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas después del lavado.
Contacto con los ojos	Enjuague inmediatamente con abundante agua. Retire los lentes de contacto y los párpados muy separados. Continúe enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Buscar atención médica inmediatamente. Continuar enjuagando.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Inhalación	Puede provocar somnolencia o vértigo.
-------------------	---------------------------------------

MAXICHECK DCL 3 INDICATOR A

Contacto con los ojos Provoca lesiones oculares graves. Puede causar daño permanente si el ojo no se riega inmediatamente.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados Extinguir con espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, polvo seco o neblina de agua.

Medios de extinción inadecuados No utilizar chorros de agua a presión como extintor, puede extender el incendio.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Riesgos específicos El producto es inflamable. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

Productos de combustión peligrosos La descomposición térmica o la combustión pueden liberar óxido de carbono u otros gases o vapores tóxicos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas protectoras durante la lucha contra el fuego Recipientes cerca del fuego deben ser movidos y enfriados con agua.

Equipo de protección especial para los bomberos Utilizar un aparato de respiración autónomo de presión positiva (SCBA) y ropa protectora adecuada.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales Evite la inhalación de vapores y el contacto con la piel y los ojos. Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. En caso de derrames, hay que tener mucho cuidado al pisar las superficies y suelos resbaladizos. Suministrar una ventilación adecuada.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones ambientales No verter los residuos al desagüe o a las aguas naturales. Los derrames o la descarga incontrolada en cursos de agua deben ser reportados inmediatamente a la Agencia de Medio Ambiente u otra autoridad competente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Utilizar un material eléctrico antideflagrante. Absorber el derrame con incombustibles, material absorbente. Recoger los derrames en recipientes, sellar bien y enviar para su eliminación de acuerdo con los reglamentos locales.

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones Para la protección personal, ver Sección 8. Para la eliminación de residuos, ver Sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

MAXICHECK DCL 3 INDICATOR A

Precauciones de uso	Evite la inhalación de vapores y el contacto con la piel y los ojos. Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Utilizar un material eléctrico antideflagrante. Suministrar una ventilación adecuada. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
Asesoramiento sobre higiene ocupacional general	Suministrar una estación lavaojos y ducha de seguridad. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse la piel contaminada concienzudamente tras la manipulación. Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Precauciones de almacenamiento	Almacene en el recipiente original herméticamente cerrado, en un lugar seco, fresco y lugar bien ventilado. Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignición. Evitar la exposición a alta temperaturas o luz de sol directa. Manténgase lejos de alimentos y bebidas. Evitar el contacto con los siguientes materiales: Agentes oxidantes. Anhídridos ácidos. Acid Chlorides
---------------------------------------	--

7.3. Usos específicos finales

Uso específico final(es)	Los usos identificados para este producto están detallados en la Sección 1.2.
---------------------------------	---

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición laboral

PROPAN-1-OL

Límite de exposición a largo plazo (8-horas TWA): VLA 200 ppm(v.d) 500 mg/m³(v.d)

Límite de exposición a corto plazo (15-minutos): VLA 250 ppm(v.d) 625 mg/m³(v.d)

VLA = Valor Límite Ambiental.

PROPAN-1-OL (CAS: 71-23-8)

Comentarios sobre los ingredientes	WEL = Workplace Exposure Limits
DNEL	Trabajadores - Inhalación; Larga duración Efectos sistémicos: 268 mg/m ³ Trabajadores - dérmico; Larga duración Efectos sistémicos: 136 mg/kg Trabajadores - Inhalación; Corta duración Efectos sistémicos: 1723 mg/kg Cliente - Inhalación; Corta duración Efectos sistémicos: 1036 mg/kg Cliente - dérmico; Larga duración Efectos sistémicos: 81 mg/kg Cliente - Inhalación; Larga duración Efectos sistémicos: 80 mg/m ³ Cliente - Oral; Larga duración Efectos sistémicos: 61 mg/m ³
PNEC	- Agua dulce; 10 mg/l - Agua marina; 1 mg/l - Sedimento (de agua dulce); 22.8 mg/kg - Sedimento (de agua marina); 2.28 mg/kg - Suelo; 2.2 mg/kg - STP; 96 mg/kg - Liberación intermitente; 10 mg/l

8.2 Controles de la exposición

Equipo especial de protección



MAXICHECK DCL 3 INDICATOR A

Controles técnicos apropiados	Respete los límites de exposición profesional para los productos o ingredientes. Suministrar una estación lavajos y ducha de seguridad. Suministrar una ventilación adecuada.
Protección de los ojos/la cara	Gafas que cumpla con las normas aprobadas debe ser usadas cuando una evaluación del riesgo indica que el contacto visual es posible. Se debe usar la siguiente protección: Usar gafas protectoras contra salpicaduras químicas. Equipo de protección personal para la protección de ojos y cara debe cumplir con la Norma Europea EN166.
Protección de las manos	Guantes impermeables resistentes a los químicos que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados si una evaluación del riesgo indica que es posible contacto con la piel. El tipo más adecuado se debe elegir en colaboración con el proveedor/fabricante de guantes, que pueden proporcionar información sobre el tiempo de penetración del material de los guantes. Para proteger las manos de los productos químicos, los guantes deben cumplir con estándar europeo EN374.
Otra protección de piel y cuerpo	Use ropa protectora adecuada como protección contra salpicaduras o contaminación.
Medidas de higiene	Lavarse al terminar cada turno de trabajo y antes de comer, fumar y usar el baño. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Protección respiratoria	La protección respiratoria debe ser utilizado si la contaminación del aire supera el límite de exposición recomendado. Gas filter, type A EN 136/140/141/145/143/149

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia	Líquido.
Color	Naranja.
Olor	Leve. Fenólico.
Umbral del olor	Información no disponible.
pH	pH (solución concentrada): 3
Punto de fusión	-7°C
Punto de ebullición inicial y rango	87°C
Punto de inflamación	34°C Tazo cerrada.
Índice de evaporación	Información no disponible.
Factor de evaporación	Información no disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	Información no disponible.
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosión	Información no disponible.
Otros inflamabilidad	Información no disponible.
Presión de vapor	Información no disponible.
Densidad de vapor	Información no disponible.
Densidad relativa	0.97 @ 20°C
Densidad aparente	Información no disponible.
Solubilidad(es)	Miscible con agua.

MAXICHECK DCL 3 INDICATOR A

Coeficiente de reparto	Información no disponible.
Temperatura de autoignición	Información no disponible.
Temperatura de descomposición	Información no disponible.
Viscosidad	1.91 mPa s @ 20°C
Propiedades de explosión	Información no disponible.
Explosivo bajo la influencia de una llama	Información no disponible.
Propiedades oxidantes	Información no disponible.

9.2. Otros datos

Otra información	No hay información requerida.
Índice refractivo	Información no disponible.
Tamaño de partícula	Información no disponible.
Peso molecular	Información no disponible.
Volatilidad	Información no disponible.
Concentración de saturación	Información no disponible.
Temperatura crítica	Información no disponible.
Compuestos orgánicos volátiles	Información no disponible.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Reactividad	No hay datos de ensayo relacionados específicamente con la reactividad de este producto o sus ingredientes.
--------------------	---

10.2. Estabilidad química

Estabilidad	Estable a temperaturas ambientales normales.
--------------------	--

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones peligrosas	El producto es inflamable. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
---	--

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse	Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignición. Deben prevenirse la electricidad estática y la formación de chispas.
---------------------------------------	--

10.5. Materiales incompatibles

Materiales que deben evitarse	Agentes oxidantes. Anhídridos ácidos. Acid Chlorides
--------------------------------------	--

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos	La descomposición térmica o la combustión pueden liberar óxido de carbono u otros gases o vapores tóxicos.
---	--

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

MAXICHECK DCL 3 INDICATOR A

Efectos toxicológicos	Información no disponible.
<u>Corrosión/irritación dérmica</u>	
Datos en animales	Información no disponible.
<u>Daño/irritación ocular grave</u>	
Daño/irritación ocular graves	Provoca lesiones oculares graves.
<u>Sensibilización respiratoria</u>	
Sensibilización respiratoria	Información no disponible.
<u>Sensibilización dérmica</u>	
Sensibilización de la piel	Información no disponible.
<u>Mutagenicidad en células germinales</u>	
Genotoxicidad - in vitro	Información no disponible.
<u>Carcinogenicidad</u>	
Carcinogenicidad	Información no disponible.
<u>Toxicidad para la reproducción</u>	
Toxicidad para la reproducción - fertilidad	Información no disponible.
<u>Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única</u>	
STOT - exposición única	Puede provocar somnolencia o vértigo.
<u>Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas</u>	
STOT - Exposición repetida	Información no disponible.
<u>Peligro de aspiración</u>	
Peligro de aspiración	Información no disponible.
<u>Inhalación</u>	
Inhalación	Puede provocar somnolencia o vértigo.
<u>Ingestión</u>	
Ingestión	El producto irrita las membranas mucosas y puede causar malestar estomacal.
<u>Contacto con la piel</u>	
Contacto con la piel	El contacto prolongado con la piel puede causar irritación temporal.
<u>Contacto con los ojos</u>	
Contacto con los ojos	Provoca lesiones oculares graves.
<u>Información toxicológica sobre los componentes</u>	

PROPAN-1-OL

Toxicidad aguda - oral

Toxicidad oral aguda (DL₅₀ 5.400,0 mg/kg)

Especies	Rata
ETA oral (mg/kg)	5.400,0

Toxicidad aguda - dérmica

Toxicidad dérmica aguda (DL₅₀ 4.032,0 mg/kg)

Especies	Conejo
ETA dérmico (mg/kg)	4.032,0

MAXICHECK DCL 3 INDICATOR A

Toxicidad aguda - inhalación

Toxicidad aguda por inhalación (CL₅₀ vapores mg/l) 33,8

Especies Rata

ETA inhalación (vapores mg/l) 33,8

Corrosión/irritación dérmica

Datos en animales No irritante. Conejo OECD 404

Daño/irritación ocular grave

Daño/irritación ocular graves Provoca lesiones oculares graves. Conejo OECD 405

Sensibilización respiratoria

Sensibilización respiratoria Información no disponible.

Sensibilización dérmica

Sensibilización de la piel No sensibilizante. Cobaya OECD 406

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad - in vitro A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

Carcinogenicidad Información no disponible.

Toxicidad para la reproducción

Toxicidad para la reproducción - fertilidad Información no disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

STOT - exposición única Información no disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

STOT - Exposición repetida Información no disponible.

Peligro de aspiración

Peligro de aspiración Información no disponible.

Inhalación Irrita las vías respiratorias. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Ingestión Líquido irrita las membranas mucosas y puede causar dolor de estómago al ser ingerido. Puede causar náuseas, dolor de cabeza, mareos e intoxicación.

Contacto con la piel La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Contacto con los ojos Provoca lesiones oculares graves.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

MAXICHECK DCL 3 INDICATOR A

Ecotoxicidad Los componentes del producto no están clasificados como peligrosos para el medio ambiente. Sin embargo, esto no impide la posibilidad de que los derrames grandes o frecuentes puedan tener un efecto nocivo o perjudicial en el medio ambiente.

Información ecológica sobre los componentes

PROPAN-1-OL

Ecotoxicidad Los componentes del producto no están clasificados como peligrosos para el medio ambiente. Sin embargo, los grandes derrames o frecuentes puedan tener efectos nocivos sobre el medio ambiente.

12.1. Toxicidad

Toxicidad acuática aguda

Toxicidad aguda - Peces No existen informaciones.

Información ecológica sobre los componentes

PROPAN-1-OL

Toxicidad acuática aguda

Toxicidad aguda - Peces CL₅₀, 96 hours: 4555 mg/l, Pimephales promelas (Carpita cabezona)

Toxicidad aguda - invertebrados acuáticos CE₅₀, 48 hours: 3644 mg/l, Daphnia magna

Toxicidad aguda - plantas acuáticas CI₅₀, 72 hours: >1000 mg/l, Algas

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad No existen datos sobre la degradabilidad de este producto.

Información ecológica sobre los componentes

PROPAN-1-OL

Persistencia y degradabilidad El producto es fácilmente biodegradable.

Biodegradación - 75%: 20 días

12.3. Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación No hay datos sobre la bioacumulación.

Coefficiente de reparto Información no disponible.

Información ecológica sobre los componentes

PROPAN-1-OL

Potencial de bioacumulación No hay datos sobre la bioacumulación.

Coefficiente de reparto : 0.25 - 0.34

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad Miscible con agua.

Información ecológica sobre los componentes

PROPAN-1-OL

MAXICHECK DCL 3 INDICATOR A

Movilidad

El producto es soluble en agua.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Resultados de la evaluación PBT y mPmB Información no disponible.

Información ecológica sobre los componentes

PROPAN-1-OL

Resultados de la evaluación PBT y mPmB Esta sustancia no está clasificada como PBT o vPvB según los criterios actuales de la UE.

12.6. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos No existen informaciones.

Información ecológica sobre los componentes

PROPAN-1-OL

Otros efectos adversos No determinado.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Información general Los residuos se clasifican como residuos peligrosos. No perforar ni quemar, ni siquiera cuando está vacío.

Métodos de eliminación Eliminar los residuos a un vertedero autorizado de acuerdo con los requisitos de la Autoridad de eliminación de residuos locales.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1. Número ONU

N ° ONU (ADR/RID)	1274
N ° ONU (IMDG)	1274
N ° ONU (ICAO)	1274
N ° ONU (ADN)	1274

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Nombre apropiado para el transporte (ADR/RID)	ALCOHOL PROPILICO NORMAL
Nombre apropiado para el transporte (IMDG)	ALCOHOL PROPILICO NORMAL
Nombre apropiado para el transporte (ICAO)	n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)
Nombre apropiado para el transporte (ADN)	ALCOHOL PROPILICO NORMAL

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase ADR/RID	3
Código de clasificación ADR/RID	F1

MAXICHECK DCL 3 INDICATOR A

Etiqueta ADR/RID	3
Clase IMDG	3
Clase/división ICAO	3
Clase ADN	3

Etiquetas de Transporte



14.4. Grupo de embalaje

Grupo empaquetado ADR/RID	III
Grupo empaquetado IMDG	III
Grupo empaquetado ADN	III
Grupo empaquetado ICAO	III

14.5. Peligros para el medio ambiente

Sustancia contaminante peligrosa/contaminante marino

No.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

SmE	F-E, S-D
Categoría de transporte ADR	3
Código de acción de emergencia	•2Y
Número de Identificación de Riesgos (ADR/RID)	30
Código de restricción del túnel	(D/E)

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	No aplicable.
--	---------------

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Legislación de la UE	Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre de 2006, relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas (REACH) (modificada). Reglamento (CE) n ° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (modificada). Reglamento (UE) n ° 2015/830 de 28 de Mayo de 2015. Este producto puede afectar los reglamentos de almacenamiento SEVESO.
----------------------	---

15.2. Evaluación de la seguridad química

No aplicable.

MAXICHECK DCL 3 INDICATOR A

SECCIÓN 16: Otra información

Abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad	ETA: Estimación de Toxicidad Aguda. ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. ADN: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores. CAS: Chemical Abstracts Service. DNEL: Nivel sin efecto derivado. IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas. Kow: Coeficiente de reparto octanol-agua. LC50: Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas. LD50: Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose). PBT: Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica. PNEC: Concentración prevista sin efecto. REACH: Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos Reglamento (CE) nº 1907/2006. RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. mPmB: Muy persistente y muy bioacumulable. IARC: International Agency for Research on Cancer. MARPOL 73/78: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, de 1973, modificado por el Protocolo de 1978. cATpE: Estimación puntual de la toxicidad aguda. FBC: Factor de bioconcentración. DBO: Demanda bioquímica de oxígeno. EC₅₀: La concentración efectiva de un producto químico cuyo efecto corresponda al 50% de la respuesta máxima. LOAEC: Concentración más baja con efecto adverso observado. LOAEL: Nivel más bajo con efecto adverso observado. NOAEC: Concentración sin efecto adverso observado. NOAEL: Nivel sin efecto adverso observado. NOEC: Concentración sin efecto observado. LOEC: Concentración con efecto mínimo observado. DMEL: Nivel derivado con efecto mínimo. EL50: límite de exposición 50 hPa: Hektopaskal LL50: Cargando letal cincuenta OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico POW: Coeficiente de reparto de agua OL-OC charla: prisionero de guerra Aparato de respiración autónomo: SCBA Planta de Tratamiento de Aguas Residuales STP COV: Compuestos Orgánicos Volátiles
Abreviaciones y acrónimos de la clasificación	Acute Tox. = Toxicidad aguda Aquatic Acute = Peligroso para el medio ambiente acuático (agudo) Aquatic Chronic = Peligroso para el medio ambiente acuático (a largo plazo)
Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos	La información del proveedor.
Comentarios de revisión	Esta es la primera edición.
Fecha de revisión	16/08/2018
Número de versión	1.000

MAXICHECK DCL 3 INDICATOR A

Número SDS	55381
Estado de SDS	Aprobado.
Indicaciones de peligro en su totalidad	H225 Líquido y vapores muy inflamables. H226 Líquido y vapores inflamables. H318 Provoca lesiones oculares graves. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
Firma	K Winter